



AQUAMEG 1000

EMULSION EPOXI "0" V.O.C.

“La verdadera alternativa a los barnices tradicionales”

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

- **Totalmente exento de V.O.C.'s (“0” Volátiles Orgánicos)**
- **Inodora**
- **No inflamable**
- **Baja viscosidad**
- **Extremadamente estable en tanque**
- **Excelente penetración**
- **Elevado poder aglomerante a alta temperatura**
- **Puede ser empleada a muy baja concentración (10%)**
- **Excelente resistencia química**

BENEFICIOS

- **Mínimas precauciones en Seguridad e Higiene**
- **Ecológica: Sin emisiones nocivas para el medio ambiente**
- **Totalmente soluble en agua**
- **Olvídese de los riesgos de incendio**

Excelentes resultados comprobados en las siguientes aplicaciones:

- **Fabricantes de motores para grupos herméticos.**
- **Fabricantes de máquinas tanto estáticas como rotativas.**
- **Reparadores de motores y equipos eléctricos.**

AEV Iberica, S.L., Pacheco, 88, Mataró, Barcelona

Tel: ++ 34 93 755 60 92 Fax: ++ 34 93 755 60 93 Web: www.aeviderica.com e-mail: info@aeviderica.com

Sede central: AEV Ltd., Marion Street, Birkenhead, Wirral. U.K CH41 6LT

Tel: + 44 (0) 151 647 3322 Fax: + 44 (0) 151 647 3377 Web: www.aev.co.uk e-mail: aev@aev.co.uk