



ULTIMEG 2002L

RESINA EPOXI DE IMPREGNACION "0" V.O.C.

“Una solución medioambiental perfecta para clientes exigentes con su resina de impregnación”

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

- **Totalmente exenta de V.O.C.'s (“0” Volátiles Orgánicos)**
- **No inflamable**
- **Baja viscosidad**
- **Extremadamente estable en tanque**
- **Excelente penetración**
- **Cura a baja temperatura**
- **Elevado poder aglomerante a alta temperatura**
- **Prácticamente inodora**
- **Gran poder de relleno**
- **Buena transferencia térmica**

BENEFICIOS

- **Mínimas precauciones en Seguridad e Higiene**
- **Ecológica: Sin emisiones nocivas para el medio ambiente.**
- **Polimerización al 100% del material = económica**
- **Alto grado de relleno (sin huecos por evaporaciones)**
- **Olvídese de los riesgos de incendio**

Homologada por los mayores fabricantes de equipos originales de:

- **Transformadores,**
- **Generadores**
- **Motores AC y DC**

AEV PLC,

Marion Street, Birkenhead, Wirral. U.K CH41 6LT

Tel: + 44 (0) 151 647 3322 Fax: + 44 (0) 151 647 3377 Web: www.aev.co.uk e-mail: aev@aev.co.uk